



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 13 mei 2016
(OR. en)

**Interinstitutioneel dossier:
2016/0130 (COD)**

8962/16
ADD 1

SOC 255
EMPL 158
SAN 187
IA 23
CODEC 666

VOORSTEL

van:	de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie
ingekomen:	13 mei 2016
aan:	de heer Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie
Nr. Comdoc.:	COM(2016) 248 final ANNEX 1
Betreft:	BIJLAGE bij het voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

Hierbij gaat voor de delegaties document COM(2016) 248 final ANNEX 1.

Bijlage: COM(2016) 248 final ANNEX 1



Brussel, 13.5.2016
COM(2016) 248 final

ANNEX 1

BIJLAGE

bij

het voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

**tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers
tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk**

{SWD(2016) 152 final}
{SWD(2016) 153 final}

BIJLAGE

"Bijlage III: Grenswaarden en andere daarmee rechtstreeks verband houdende bepalingen (artikel 16)

A. GRENSWAARDEN VOOR BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING

CAS-nr. (¹)	EG-nr. (²)	STOFNAAM	GRENSWAARDEN(³)			Notering(⁴)
			mg/m ³ (⁵)	ppm (⁶)	f/ml(⁷)	
—	—	Stof van hardhout	3 (⁸)	—	—	—
—	—	Chroom(VI)- verbindingen die carcinogeen zijn in de zin van artikel 2, onder a), punt i), van de richtlijn (als chroom)	0,025	—	—	—
—	—	Vuurvaste keramische vezels die carcinogeen zijn in de zin van artikel 2, onder a), punt i), van de richtlijn	—	—	0,3	—
—	—	Respirabele kristallijne silicastof	0,1 (⁹)	—	—	—
71-43-2	200-753-7	Benzeen	3,25	1	—	huid
75-01-4	200-831-0	Vinylchloridemonomeer	2,6	1	—	—
75-21-8	200-849-9	Ethyleenoxide	1,8	1	—	huid
75-56-9	200-879-2	1,2-Epoxypropaan	2,4	1	—	—

¹ CAS-nr.: registratienummer van de Chemical Abstract Service.

² Het EG-nummer (d.w.z. het Eines-, Elincs- of NLP-nummer) is het officiële nummer van de stof in de Europese Unie, als gedefinieerd in bijlage VI, deel 1, punt 1.1.1.2, bij Verordening (EG) nr. 1272/2008.

³ Gemeten of berekend ten opzichte van een referentieperiode van acht uur.

⁴ Dermale blootstelling die aanzienlijk bijdraagt tot de totale belasting van het lichaam.

⁵ mg/m³ = milligram per kubieke meter lucht bij 20 °C en 101,3 kPa (760 mm kwikdruk).

⁶ ppm (parts per million) = aantal deeltjes per miljoen naar volume in de lucht (ml/m³).

⁷ f/ml (fibres per millilitre) = vezels per milliliter.

⁸ Inhaleerbare fractie: indien stof van hardhout wordt gemengd met ander houtstof, is de grenswaarde van toepassing op alle soorten houtstof in dat mengsel.

⁹ Respirabele fractie.

CAS-nr. (¹)	EG-nr. (²)	STOFNAAM	GRENSWAARDEN(³)			Notering(⁴)
			mg/m ³ (⁵)	ppm (⁶)	f/ml(⁷)	
79-06-1	201-173-7	Acrylamide	0,1	—	—	huid
79-46-9	201-209-1	2-Nitropropaan	18	5	—	—
95-53-4	202-429-0	<i>o</i> -Toluïdine	0,5	0,1	—	—
106-99-0	203-450-8	1,3-Butadien	2,2	1	—	—
302-01-2	206-114-9	Hydrazine	0,013	0,01	—	huid
593-60-2	209-800-6	Broomethyleen	4,4	1	—	—

B. ANDERE DAARMEE RECHTSTREEKS VERBAND HOUDENDE BEPALINGEN

p.m."